

Produktdatenblatt

<p>Art.- Nr. IL DL15115K3 IL DL15115K4</p>  <p>100% Quecksilberfrei!</p>  <p>umweltfreundlich</p> 	<p>LED Downlight 193mm 15W in 3000K und 4000K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Stromverbrauch von 15 Watt - 5 Jahre Herstellergarantie - 90° Abstrahlwinkel mit 1200 Lumen bei 4000K - Gehäusefarbe: Weiß - Sehr geringe Wärmeentwicklung - Lange Lebensdauer von 40000 Stunden - Durchmesser 193mm / Höhe 49mm - Für Lochgröße: 160-ca. 180mm - Nicht dimmbar 	<p>Produktbild</p> 
<p>15Watt</p>	<p>Technische Daten: Spannung 230V / 50-60 Hz Ausgangsleistung: 480mA / max. 48Vdc</p> <p>Lichtfarben: 3000 K +/- 100 K (Warmweiß) IL DL15115K3 4000K +/- 100 K (neutralweiß) IL DL15115K4</p> <p>Lichtstrom 3000K = 1000 Lm -> 67Lm/Watt Lichtstrom 4000K = 1200Lm -> 80 Lm/Watt Lichtstärke: ca. ca. 380cd /305cd 3000K LED-TYP: SMD 5630 36 Stück Abstrahlwinkel: 90° / RA >80 / IP20 Einsatztemperatur: 10°C bis 50°C Durchmesser 193mm / Höhe 49mm (exkl. Treiber) Lochmaß: 160mm-180mm Abmessungen Netzteil: 118mm x 46mm x 32mm (LxBxH) Schaltzeit < 1 Sek. /10.000 Schaltungen Gehäusefarbe: Weiß Gehäusematerial: Kunststoff / Polycarbonat Lange Lebensdauer von 40000 Stunden bei bis zu 70% Lichtstrom</p> <p>CE Zertifikat und RoHS Zertifikat</p> <p>Externer Treiber. 5 Jahre Herstellergarantie</p> <p>Hinweis: Nur für den Einsatz im Innenbereich.</p> <p>Nicht dimmbar. 15kWh /1000h</p>	<p>>80Lm/Watt</p>  <p>Beispiel: Lichtfarbe: 3000K warmweiß</p>   <p>Beispiel: Lichtfarbe: 4000K neutralweiß</p>



Produktdatenblatt

1000-1200Lm		1000 LUMEN	CD 310		
		1200 LUMEN	CD 380		
CE	15 WATT	CRI >80			
		230 VAC	PF >0.9	UGR <22	