

Art.- Nr.
YM-T8 1200 20W
6000K clear



100%
Quecksilberfrei!



umweltfreundlich



Vergleich:
36W Leuchtstoff
Röhre 3300lm auf
360° + Verbrauch
Vorschaltgerät
Ca.43W bei KVG
43 kWh/1000h
Üblicher
Quecksilbergehalt
bei diesen Röhren
2,8 mg

18,3 Watt
2040 Lm



LED T8 1200mm 20W 6000K clear

- Geringer Stromverbrauch von 18,3 Watt
- 120° Abstrahlwinkel mit 2040 Lumen
- Sehr geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer von größer 30000 h
- Min. 20000 Stunden gleich bleibende Lichtqualität.
- Passend für Fassungen G13 T8
- Durchmesser 26mm
- Quecksilber- und Blei- frei

Technische Daten:

Spannung 230V / 50 Hz (von 100V bis 240V)
Lichtfarbe 6000 K +/- 100 K
Lichtstrom Lm 2040 -> 111,65 Lm/Watt
Abstrahlwinkel 120° / RA 74,1
Verbrauch 18,3 Watt / cos phi 0,95
Einsatztemperatur -20°C bis 65°C
Temperatur Kühlkörper >1h max. ca. 45°C
Durchmesser 26mm / Länge 1198mm
Gewicht 360 g

CE Zertifikat und Prüfung nach EMV
RoHS Zertifikat
Nach EN60825-1 (VDE 0837 Teil 1)
Strahlungssicherheit bei Laser und LED
Sockel G13 drehbar
Einseitige Stromzuführung.


Hinweis: Bei Einsatz im Außenbereich muss ein
Spritzwasser geschütztes Gehäuse verwendet
werden.

Nicht dimmbar.

18,3 kWh /1000h

Verkaufsinformationen:

Verpackungseinheit: 10 Stück
Netto-Preis pro Stück: €
Empf. VK pro Stück: €
EAN-Nr.




Produktbild




111,65 Lm/Watt



Piktogramme



Installation Guide for Magnetic bracket:



Installation Guide for Electronic bracket:

