



# Datenblatt

<p>Art.- Nr. LEDPANEL 120x 60</p>  	<p><b>LED Panel 120x60cm TÜV /GS zertifiziert verschieden Lichtfarben erhältlich 72W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED PANEL 120 x 60 mit optisch ansprechendem ALU-Rahmen</li> <li>- TÜV / GS geprüfte Sicherheit für LED-Panel und Netzteil</li> <li>- Hohe Lichtleistung von 5500 Lumen</li> <li>- Hochwertiger glatter Alu-Rahmen in Silber oder Weiß</li> <li>- Einfache Installation und Montage: mit Seilabhängung von der Decke oder im 120 x60cm Anbaurahmen</li> <li>- Gleichmäßig verteiltes Licht große Blendung und Flackern</li> <li>- Lange Lebensdauer von 50000 h</li> <li>- Dimmbare Version (1-10V) und andere Lichtfarben (3000K / 6000K) auf Anfrage (1-10V Dimmbar)</li> </ul>	   
<p><b>72 Watt 5300-5800 Lm</b></p>	<p><b>Einsatzgebiete:</b> Ideal für den Einsatz in Büros, Gewerbe, Großraumbüros, Schulen, Konferenzräumen, Foyers, Einzelhandelsgeschäften, Shops und Hotels.</p> <p><b>Technische Daten:</b> Silberner Alurahmen</p> <p><b>Abmessungen:</b> 1195*505 mm x nur 9mm hoch (ca. 4cm hoch mit Netzteil)</p>	
<p><b>Dimmbare Version als Zubehör erhältlich (Dimmbar 1-10V über 2-adrige Steuerleitung) 120° Abstrahlwinkel</b></p>	<p><b>Farbtemperatur:</b> 4000K-4500K neutralweiß 2900-3300K warmweiß 5500-6000K kaltweiß / tageslichtweiß</p> <p><b>Lichtstrom:</b> 6000K kaltweiß / tageslichtweiß = 5800 Lumen 80Lm/Watt 4000K = 5500 Lumen -&gt; 76Lm/Watt 2900-3300K warmweiß = 5300 Lumen 74Lm/Watt</p>	
	<p><b>Angegebene Lebensdauer (Herstellerangabe):</b> 40.000 Stunden</p> <p><b>Farbwiedergabeindex:</b> RA: &gt;80</p> <p><b>Einsatztemperatur:</b> -20°C bis 45°C</p>	
	<p><b>Zertifikate:</b> TÜV/GS zertifiziertes Netzteil + LED-Panel, CE, Rohs, EMC, Nur für den Einsatz im Innenbereich (IP41)</p>	



## Datenblatt

<p><b>36 Monate Herstellergarantie</b></p> <p><b>Stromverbrauch 1000 Stunden: 72 kWh</b></p> <p><b>LEDs: Typ SMD 360 Stück 4014 SMD</b></p> <p><b>Spannungsversorgung:</b> 230V / 50-60 Hz (85-265V) 72W Leistungsaufnahme (2x45W Netzteile)</p> <p><b>Zubehör Deckenanbaurahmen für Deckenmontage</b></p> <div data-bbox="491 607 951 801"></div>	
--	--