




Datenblatt

Art.- Nr.
VT-6068



- LED Panel UGR<19 62x62cm neutralweiß**
- LED-Panel im Standardmaß für Rasterdecken . Durch geringe Blendung von UR<19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze im Büro
 - Entspricht der DIN EN 12464-1 für Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Innenräumen
 - Ersetzt 4 x18W 60cm Leuchtstoffröhren
 - Hohe Lichtleistung von 3600 Lumen
 - Weißer Alu-Rahmen
 - Einfache Installation und Montage: Wird einfach in bestehende Rasterdeckenausschnitte eingelegt
 - Gleichmäßig verteiltes Licht ohne große Blendung
 - Dimmbare Version auf Anfrage

Einsatzgebiete:
Ideal für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Foyers, Einzelhandelsgeschäften, Shops und Hotels.

Technische Daten:

45 Watt
3600 Lm

weißer Alurahmen



Abmessungen:
62cm*62cm x 14mm hoch

Dimmbar: Ja gegen Aufpreis mit dimmbaren Netzteil
(Phasenanschnitt/Phasenabschnittdimmer)

Spannungsversorgung:
230V / 50/60 Hz (220V-240V)
45W Leistungsaufnahme, dimmbare Version erhältlich

Farbtemperatur:
4500K neutralweiß

Lichtstrom:
3600 Lumen -> 80Lm/Watt

Lebensdauer:
mindestens 20.000 Stunden

Abstrahlwinkel: 120° Abstrahlwinkel

Farbwiedergabeindex: RA: >80

Einsatztemperatur: -20°C bis 45°C

Zertifikate: CE, Rohs, EMC

Nur für den Einsatz im Innenbereich (IP20)

24 Monate Herstellergarantie

Stromverbrauch 1000 Stunden: 45 kWh

